

# RÖFIX Polিসystem

## RÖFIX Polিসystem u kombinaciji s vapneno-cementnim podložnim žbukama

- 1 Podloga (zid od standardne opeke)
- 2 RÖFIX 670 Cementni špric\*
- 3 RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka
- 4 RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutarnja glet masa ili RÖFIX POLIDEKOR Pastozna glet masa
- 5 RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz
- 6 RÖFIX PI 305 POLITOP Unutarnja boja

\*u novogradnji kod ujednačenih podloga ravnomjernog upijanja, zidanih standardnom šupljom opekom nije obavezan



## RÖFIX Polিসystem u kombinaciji s gipsano-vapnenim podložnim žbukama

- 1 Podloga (zid od standardne opeke)
- 2 RÖFIX 150 Gipsano-vapnena unutarnja žbuka
- 3 RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutarnja glet masa ili RÖFIX POLIDEKOR Pastozna glet masa
- 4 RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz
- 5 RÖFIX PI 305 POLITOP Unutarnja boja



**Austrija**  
RÖFIX AG  
A-6832 Röhth  
Tel. +43 (0)5522 41646-0  
Fax +43 (0)5522 41646-6  
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG  
A-6170 Zirl  
Tel. +43 (0)5238 510  
Fax +43 (0)5238 510-18  
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG  
A-9500 Villach  
Tel. +43 (0)4242 29472  
Fax +43 (0)4242 29319  
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG  
A-8401 Kalsdorf  
Tel. +43 (0)3135 56160  
Fax +43 (0)3135 56160-8  
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG  
A-4591 Molln  
Tel. +43 (0)7584 3930-0  
Fax +43 (0)7584 3930-30  
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG  
A-4061 Pasching  
Tel. +43 (0)7229 62415  
Fax +43 (0)7229 62415-20  
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG  
A-2355 Wiener Neudorf  
Tel. +43 (0)2236 677966  
Fax +43 (0)2236 677966-30  
office.wiener-neudorf@roefix.com

**Švicarska**  
RÖFIX AG  
CH-9466 Sennwald  
Tel. +41 (0)81 7581122  
Fax +41 (0)81 7581199  
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 (0)44 7434040  
Fax +41 (0)44 7434046  
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 (0)32 6528352  
Fax +41 (0)32 6528355  
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-6035 Perlen  
Tel. +41 (0)41 2506223  
Fax +41 (0)41 2506224  
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-3006 Bern  
Tel. +41 (0)31 9318055  
Fax +41 (0)31 9318056  
office.bern@roefix.com

**Italija**  
RÖFIX AG  
I-39020 Partschins - BZ  
Tel. +39 0473 966100  
Fax +39 0473 966150  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG  
I-33074 Fontanafredda - PN  
Tel. +39 0434 599100  
Fax +39 0434 599150  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG  
I-25080 Prevalle - BS  
Tel. +39 030 68041  
Fax +39 030 6801052  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG  
I-21020 Comabbio - VA  
Tel. +39 0332 962000  
Fax +39 0332 961056  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG  
I-12089 Villanova Mondovi - CN  
Tel. +39 0174 599200  
Fax +39 0174 698031  
office.villanovamondovi@roefix.com

**Slovenija**  
RÖFIX d.o.o.  
SLO-1290 Grosuplje  
Tel. +386 (0)1 78184 80  
Fax +386 (0)1 78184 98  
office.grosuplje@roefix.com

**Hrvatska**  
RÖFIX d.o.o.  
HR-10294 Pojatno  
Tel. +385 (0)1 3340-300  
Fax +385 (0)1 3340-330  
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
HR-10290 Zaprešić  
Tel. +385 (0)1 3310-523  
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.  
HR-22321 Siverić  
Tel. +385 (0)22 885300  
Fax +385 (0)22 778318  
office.siveric@roefix.com

**Srbija**  
RÖFIX d.o.o.  
SRB-35254 Popovac  
Tel. +381 (0)35 541-044  
Fax +381 (0)35 541-043  
office.popovac@roefix.com

**Crna Gora**  
RÖFIX d.o.o.  
MNE-85330 Kotor  
Tel. +382 (0)32 336 234  
Fax +382 (0)32 336 234  
office.kotor@roefix.com

**Bosna i Hercegovina**  
RÖFIX d.o.o.  
BiH-88320 Ljubuški  
Tel. +387 (0)39 830 100  
Fax +387 (0)39 831 154  
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
BiH-71214 I. Sarajevo  
Tel. +387 (0)57 355 191  
Fax +387 (0)57 355 190  
office.sarajevo@roefix.com

**Bugarska**  
RÖFIX eood  
BG-4490 Septemvri  
Tel. +359 (0)34 405900  
Fax +359 (0)34 405939  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood  
BG-9900 Novi Pazar  
Tel. +359 (0)537 25050  
Fax +359 (0)537 25050  
office.novipazar@roefix.com

**Albanija/Kosovo**  
RÖFIX Sh.p.k.  
AL-1504 Nikël Tapizë  
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3  
Fax +355 (0)511 24778  
office.tirana@roefix.com

roefix.com

**RÖFIX**  
Graditi po sistemu

PP-065-RHR-1.0/14

**FIXIT GRUPPE**  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

**RÖFIX**  
Graditi po sistemu

RÖFIX Polিসystem

Provjeren i ekonomičan sistemski način obrade unutarnjih zidova

roefix.com



# RÖFIX Polisistem

Za besprijevano glatke zidove uz minimalna ulaganja

Rijetko kada se uspijeva podložnom žbukom ili betonom izraditi takve površine koje bi bile odmah spremne za ličenje. Iako su često gornje površine ravne i glatke, one se lako oštete zbog grube svakodnevnice na gradilištu.

Zadovoljavajući zahtjeve struke, RÖFIX je razvio unutarnji sistem uokviren pod nazivom RÖFIX POLISISTEM, kao provjerena kombinacija jednostavnog i ekonomičnog oblikovanja unutarnjih prostora.



Ručno nanošenje glet mase

## RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutarnja glet masa

### Karakteristike

Poboljšana, bezcementna, vapnena masa za gletanje prirodno bijele boje koja sadrži mineralne dodatke za dobijanje glatke površine i površine bez naprezanja.

### Primjena

Koristi se na različitim mineralnim podlogama kao što su primjerice beton, cementne žbuke, vapneno-cementne žbuke, vapneno-gipsane žbuke te gips-kartonske ploče. Nanosi se u debljini nanosa od 0 do 3 mm.

### Prednosti

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost

### Sastav

- Vezivo: specijalno vapno
- Visokokvalitetni aditivi
- Punila: kvalitetna mramorna brašna
- Potrošnja: oko 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



124243 (25 kg), 140663 (5 kg)

## RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna glet masa

### Karakteristike

Tvornički zamiješana, vapnena, tankoslojna masa za gletanje i izravnavanje, prirodno bijele boje, univerzalne primjene odmah spremne za uporabu.

### Primjena

Koristi se na unutarnjim zidovima i stropovima kao što su primjerice beton, cementne žbuke, vapneno-cementne žbuke, vapneno-gipsane žbuke te gips-kartonske ploče. Nanosi se u debljini nanosa od 0 do 3 mm.

### Prednosti

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Univerzalna primjena
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost

### Sastav

- Vezivo: specijalno vapno
- Visokokvalitetni aditivi
- Potrošnja: oko 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



144598 (25 kg)



Stropno nanošenje glet mase

## RÖFIX POLIDEKOR FINO Fina pastozna glet masa

### Karakteristike

Tvornički zamiješana, vapnena, tankoslojna masa za gletanje i izravnavanje, prirodno bijele boje, univerzalne primjene odmah spremne za uporabu. Sadrži mineralne dodatke za dobijanje glatke površine i površine bez naprezanja.

### Primjena

Koristi se na unutarnjim zidovima i stropovima kao što su primjerice beton, cementne žbuke, vapneno-cementne žbuke, vapneno-gipsane žbuke te gips-kartonske ploče. Nanosi se u debljini nanosa od 0 do 3 mm.

### Prednosti

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost

### Sastav

- Vezivo: specijalno vapno
- Visokokvalitetni aditivi
- Potrošnja: oko 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



144599 (25 kg)

Strojno nanošenje glet mase

## RÖFIX POLIDEKOR MFINO Fina strojna pastozna glet masa

### Karakteristike

Tvornički zamiješana, vapnena, tankoslojna masa za gletanje i izravnavanje, prirodno bijele boje, univerzalne primjene odmah spremne za strojno nanošenje. Sadrži mineralne dodatke za dobijanje glatke površine i površine bez naprezanja.

### Primjena

Koristi se na unutarnjim zidovima i stropovima kao što su primjerice beton, cementne žbuke, vapneno-cementne žbuke, vapneno-gipsane žbuke te gips-kartonske ploče. Nanosi se strojno u debljini nanosa od 0 do 3 mm.

### Prednosti

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost

### Sastav

- Vezivo: specijalno vapno
- Visokokvalitetni aditivi
- Potrošnja: oko 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



144600 (25 kg)

## RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz

### Karakteristike

Univerzalni, pigmentirani, bijeli predpremaz bez otapala.

### Primjena

Za izjednačavanje upojnosti starih i novih ožbukanih površina. Paropropusni predpremaz za predstojeće disperzivne, silikonske i disperzivno-silikatne boje. Upotrebljava se za unutarnje i vanjske mineralne i organske podloge, te stare podloge na bazi umjetnih smola ili silikonske žbuke.

### Prednosti

- Učvršćuje organske i mineralne podloge
- Poboljšava prijanjanje
- Izjednačava upojnost podloge
- Bijele boje

### Sastav

- Potrošnja: oko 0,2 lit./m<sup>2</sup>
- Vezivo: polimer-disperzija



140680 (10 lit.), 140681 (5 lit.)

## RÖFIX PI 305 POLITOP Unutarnja boja za zidove i stropove

### Karakteristike

Visokopokrivna, modificirana disperzivna unutarnja boja.

### Primjena

Može se koristiti kao novi premaz ili premaz za renoviranje, na strukturnim tapetama, vapneno-cementnim i gipsanim-vapnenim i gipsano-cementnim žbukama.

### Prednosti

- Visoka izdašnost
- Visoka pokrivnost
- Bez otapala
- Dobar odnos cijene i kvalitete
- Ugodnog mirisa

### Sastav

- Vezivo: polimer-disperzija
- Aditivi: sredstva za premrežavanje, odpenjivači
- Punila (mineralna)
- Potrošnja: oko 0,25 lit./m<sup>2</sup>/P

### Boja

bijela, u boji (PK I i PK II)



5 lit./15 lit.



Nanošenje predpremaza



Nanošenje boje